

Rodamiento de bolas 2305-2RS-TNG-NSK

2305-2RS-TNG-NSK

LE BON ROULEMENT

| Dimensions (mm) | | | | Capacité de Charge (N) | | | | Vitesses Limitées (tr/min) | | Référence |
|-----------------|----|----|-----|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------|---------------------|
| d | D | B | r | C _r | C _{0r} | C _r | C _{0r} | Graisse | Huile | Alésage Cylindrique |
| 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24 900 | 6 600 | 2 538 | 678 | 9 500 | 12 000 | 2305 |

| Rollment | Dimensions Cotes de Montage (mm) | | | Constante | Facteurs de Charge Axiale | | | Masses (kg) |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Alésage Conique | d ₁ | D ₁ | r ₁ | e | Y ₁ | Y ₂ | Y ₃ | approx |
| 2305 K | 31.5 | 55.8 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.370 |



Rodamiento de bolas 2305-2RS-TNG-NSK

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|--|
| d - Diámetro interior (mm) | 25 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 62 |
| C - Espesor (mm) | 24 |
| Marca | NSK |
| Tipo del rodamiento | De bolas |
| Juego | Estándar |
| Tipo de sellado | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Tipo de jaula | Poliamido |
| Agujero | Cilíndrico/a |
| Rodamiento serie | 2300 |
| Unidad de venta | pieza |

