

# Rodamiento de bolas 61811-NSK

61811-NSK

**LE BON ROULEMENT**

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur $f_0$	Vitesses Limitées (tr/min)			Nomenclature Rodamiento			
$d$	$D$	$B$	$r$ max	$C_0$	$C_{0a}$	$C_0$	$C_{0a}$		Grease	Oil	Open	Open	Shield	Shield	Shield
95	112	9	0.3	8 900	8 500	368	355	1.10	8 500	4 800	10 000	61811	22	W	SDU

  

App. Fabric. (mm)	App. Fabric. (mm)	Dimensions de Flanque pour Segment d'Axe (mm)					Dimensions de Segment d'Axe (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)	
		$d$ max	$b$ max	$D_1$ max	$r_1$ max	$r_2$ max	$D_2$ max	$f$ max	$d_1$ min	$D_1$ max	$r_1$ max	$D_2$ max	$C_1$ max		
N	NSK	1.7	0.95	76.7	0.25	0.3	34.8	0.85	67	69	70	0.3	36	2.3	0.081



**Rodamiento de bolas 61811-NSK**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	55
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	9
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

