


Rodamiento de bolas 61817-DDU-NSK

61817-DDU-NSK



Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)				Références Roulements		
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Normale	Très	Extrême	ISO 281	ISO 281	ISO 281
65	110	15	1	18 700	20 000	1 910	2 940	1.11	5 000	3 200	6 700		6817	22	VV DDU

Axe Passe par Segment d'arbre	Axe Segment d'arbre	Dimensions de Roulement pour Segment d'Arbre					Dimensions de Segment d'Arbre			Dimensions Cotes de Montage					Masse kg
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₃	D ₄	C ₁		
17	NSK	2.1	1.3	107.6	0.4	0.5	116.7	1.12	90	90.8	106	1	117	2.9	0.163



Rodamiento de bolas 61817-DDU-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

