

Rodamiento de bolas 61818-VV-NSK

61818-VV-NSK

LE BON ROULEMENT

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limites (tr/min)			Précision Rodement		
d	D	B	r	C_r	C_{0r}	C_e	C_{0e}	f_0	Grease	Oil	Steel	Steel	Steel	Steel
90	115	12	1	13 000	21 000	1 940	2 140	1,12	5 300	3 000	6 300	618	22	VV D6U

App. Roule-ment	App. Roule-ment	Dimensions de Roule-ment pour Segment d'Acier (mm)					Dimensions de Segment d'Acier (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)	
		d	b	D_1	r_1	r_2	D_0	f	d_1	D_0	r_1	D_2	C_1		
NSK	NSK	2.1	1.2	112.6	0.4	0.5	120.7	112	95	95.5	110	1	102	2.9	0.276



Rodamiento de bolas 61818-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	90
D - Diámetro exterior (mm)	115
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

