

# Rodamiento de bolas 61820-VV-NSK

61820-VV-NSK

**LE BON ROULEMENT**

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur		Vitesses Limitées (tr/min)			Références Roulements		
$d$	$D$	$B$	$r$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_e$	$C_{0e}$	$f_0$	$f_1$	Grease	Oil	Open	Shield	Flange	Joint
100	125	15	1	19 600	23 000	2 900	2 940	1.73		4 800	2 900	6 000		<b>61820 22 VV 00</b>	

  

App. Norme (ISO)	App. Norme (DIN)	Dimensions de Flanage pour Segment d'Arbre (mm)					Dimensions de Segment d'Arbre (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)	
		$d$	$b$	$D_1$	$r_1$	$r_2$	$D_0$	$f$	$d_1$	$D_0$	$r_1$	$D_2$	$C_1$		
<b>NSK</b>		2.1	1.3	122.6	0.4	0.5	130.7	112	105	105.5	120	1	132	2.9	0.31



**Rodamiento de bolas 61820-VV-NSK**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	125
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

