

Rodamiento de bolas 61914-NSK

61914-NSK

LE BON ROULEMENT

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur f_0	Vitesses Limitées (tr/min)			Nomenclature Roulement			
d	D	B	r max	C_r	C_{0r}	C_e	C_{0e}		Grease	Oil	Oil	Open	Shield	Flange	Joint
70	100	16	1	23 300	21 200	3 408	3 160	16,3	6 300	3 600	7 500				61914 ZZ VW SDU

Acc. Factor (max)	Acc. Factor (min)	Dimensions de Roulement pour Segment d'Arbre (mm)					Dimensions de Segment d'Arbre (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)	
		d max	b max	D_1 max	r_1 max	r_2 max	D_2 max	f max	d_1 min	D_1 max	r_1 max	D_2 max	C_1 max		
N	NS	2,5	1,3	97,6	0,4	0,5	104,4	110	76	77,8	96	1	100	3,3	0,349



Rodamiento de bolas 61914-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	16
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

