

Rodamiento de bolas 61920-ZZ-NSK

61920-ZZ-NSK

LE BON ROULEMENT

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)			Précision Rodamientos		
d	D	B	r max	C_r	C_{0r}	C_e	C_{0e}	f_0	Grease	Oil	Open 2	Open 1	Flange	Joint
100	140	20	1.1	43 000	42 000	4 350	4 250	16.4	4 500	2 600	5 300	ISO 22	VV	D6U

App. Norme (ISO)	App. Norme (DIN)	Dimensions de Roulement pour Segment d'Acier (mm)					Dimensions de Segment d'Acier (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		d max	b max	D_1 max	r_1 max	r_2 max	D_0 max	f max	d_1 min	D_0 max	r_1 max	D_2 max	C_1 max	
N	NSK	3.3	1.9	13.76	0.6	0.5	145.7	1.7	106.5111	133.5	1	14.7	4.7	0.028



Rodamiento de bolas 61920-ZZ-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	20
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

