


## Aro de Rodamiento axial de bolas U212-FAG

U212-FAG


**LE BON  
ROULEMENT**


|                 | U212       | désignation, rondelle d'appui      |
|-----------------|------------|------------------------------------|
| m               | 0,655 kg   | masse                              |
| m <sub>1</sub>  | 0,163 kg   | masse, rondelle d'appui            |
| C <sub>d</sub>  | 62000 N    | charge dyn. de base, axiale        |
| C <sub>0a</sub> | 130000 N   | charge statique de base, axiale    |
| A               | 0,12       | Facteur de charge minimal          |
| n <sub>G</sub>  | 4200 1/min | vitesse limite                     |
| n <sub>B</sub>  | 5300 1/min | vitesse de base                    |
| C <sub>0a</sub> | 6200 N     | charge limite à la fatigue, axiale |



**Aro de Rodamiento axial de bolas U212-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                    |
|----------------------------|---------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 78                        |
| D - Diámetro exterior (mm) | 100                       |
| C - Espesor (mm)           | 9                         |
| Marca                      | FAG                       |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de bolas |
| Rodamiento serie           | U                         |
| Unidad de venta            | pieza                     |

