


## Aro de Rodamiento axial de bolas U220-FAG

U220-FAG


**LE BON  
ROULEMENT**


|                  |            |                                    |
|------------------|------------|------------------------------------|
|                  | U220       | désignation, rondelle d'appui      |
| m                | 2,23 kg    | masse                              |
| m <sub>r</sub>   | 0,5 kg     | masse, rondelle d'appui            |
| C <sub>a</sub>   | 119000 N   | charge dyn. de base, axiale        |
| C <sub>0a</sub>  | 325000 N   | charge statique de base, axiale    |
| A                | 0,68       | Facteur de charge minimal          |
| n <sub>0</sub>   | 2700 1/min | vitesse limite                     |
| n <sub>0</sub>   | 3600 1/min | vitesse de base                    |
| C <sub>10a</sub> | 12900 N    | charge limite à la fatigue, axiale |



**Aro de Rodamiento axial de bolas U220-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                    |
|----------------------------|---------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 125                       |
| D - Diámetro exterior (mm) | 155                       |
| C - Espesor (mm)           | 14                        |
| Marca                      | FAG                       |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de bolas |
| Rodamiento serie           | U                         |
| Unidad de venta            | pieza                     |

