


## Aro de Rodamiento axial de bolas U224-FAG

U224-FAG


**LE BON  
ROULEMENT**


|                 |            |                                    |
|-----------------|------------|------------------------------------|
|                 | U224       | désignation, rondelle d'appui      |
| m               | 2.58 kg    | masse                              |
| m <sub>r</sub>  | 0.65 kg    | masse, rondelle d'appui            |
| C <sub>d</sub>  | 128000 N   | charge dyn. de base, axiale        |
| C <sub>0d</sub> | 385000 N   | charge statique de base, axiale    |
| A               | 0.04       | Facteur de charge minimal          |
| n <sub>0</sub>  | 2550 1/min | vitesse limite                     |
| n <sub>0</sub>  | 3000 1/min | vitesse de base                    |
| C <sub>0a</sub> | 14200 N    | charge limite à la fatigue, axiale |



**Aro de Rodamiento axial de bolas U224-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                    |
|----------------------------|---------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 145                       |
| D - Diámetro exterior (mm) | 175                       |
| C - Espesor (mm)           | 15                        |
| Marca                      | FAG                       |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de bolas |
| Rodamiento serie           | U                         |
| Unidad de venta            | pieza                     |

