



Rodamiento axial de bolas 51208-NSK

51208-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesse Limites (g/min)			
d	D	T	T_1	T_2	r max	C_0	C_{0k}	C_1	C_{1k}	Grease	Oil	Steel	Stainless Steel
40	68	19	20.5	23	1	47 500	98 500	4 880	10 900	2 800	4 300	51208	

Référence Roulement		Dimensions (mm)							Dimensions Cotes de Montage (mm)			Matériau acier		
avec Bouillie Logement Sphérique	Avec Prolonge Logement Sphérique et Contre-pousée	d_i	D_i	D_o	D_1	h	A	R	d_s mm	D_s mm	r_s mm	avec Contre- pousée	avec Bouillie Logement Plein	Avec Bouillie Logement Sphérique et Contre-pousée
51208	51208 U	68	42	58	72	7	28.5	56	57	51	1	0.27	0.289	0.355



Rodamiento axial de bolas 51208-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	68
C - Espesor (mm)	19
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51200
Unidad de venta	pieza

