



## Rodamiento axial de bolas 51210-NSK

51210-NSK



| Dimensions<br>(mm) |    |    |      |    |   | Capacité de Charge<br>(N) |         |       |        | Vitesse Limitée<br>(g/min) |       |                           |
|--------------------|----|----|------|----|---|---------------------------|---------|-------|--------|----------------------------|-------|---------------------------|
| d                  | D  | T  | T1   | T2 | r | C0                        | C10     | C0    | C10    | Grasse                     | Huile | Avec<br>lubrifiant<br>Pne |
| 50                 | 70 | 22 | 25.5 | 26 | 1 | 49 000                    | 111 000 | 5 080 | 11 400 | 2 400                      | 3 900 | <b>51210</b>              |

| Référence Roulement                       |                                                          | Dimensions<br>(mm) |                |                |                |    |      |    | Dimensions Cotes<br>de Montage<br>(mm) |                |                | Matériau<br>acier                   |                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----|------|----|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Sphérique | Avec Prolonge<br>Logement<br>Sphérique et<br>Cylindrique | d <sub>1</sub>     | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | h  | A    | R  | d <sub>4</sub>                         | D <sub>4</sub> | r <sub>4</sub> | Avec<br>Ombrelle<br>Logement<br>Pne | Avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Sphérique | Avec Bouillie<br>Logement<br>Sphérique et<br>Cylindrique |
|                                           |                                                          | 50                 | 52             | 62             | 62             | 75 | 32.5 | 64 | 67                                     | 67             | 1              |                                     |                                           |                                                          |
| <b>55210</b>                              | <b>55210 U</b>                                           |                    |                |                |                |    |      |    |                                        |                |                | 0.375                               | 0.424                                     | 0.504                                                    |



**Rodamiento axial de bolas 51210-NSK**

| Caractéristique            | Valeur                    |
|----------------------------|---------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 50                        |
| D - Diámetro exterior (mm) | 78                        |
| C - Espesor (mm)           | 22                        |
| Marca                      | NSK                       |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de bolas |
| Tipo de jaula              | Acero                     |
| Rodamiento serie           | 51200                     |
| Unidad de venta            | pieza                     |

