



Rodamiento axial de bolas 51220-NSK

51220-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (m/min)			
d	D	T	T ₁	T ₂	r	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	Grasse	Huile	avec huile lubrifiée à vie	
100	150	38	40.9	45	1.1	135 000	375 000	13 700	38 500	1 300	2 050		51220

Références Roulement		Dimensions (mm)								Dimensions Cotes de Montage			Maximales		
avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	b	A	R		d ₁	D ₁	r ₁	avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie
51220	51220-U	150	103	125	155	54	52	112		130	120	1	2.25	2.48	3.52



Rodamiento axial de bolas 51220-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	150
C - Espesor (mm)	38
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51200
Unidad de venta	pieza

