



51224-NSK



Dimensiones (mm)						Capacidad de Carga (N) (kgf)				Velocidad Limitada (g/min)		Ver Reserva de Lubricante Paso
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>T</i> ₁	<i>T</i> ₂	<i>r</i> mm	<i>C</i> ₁	<i>C</i> ₂	<i>C</i> ₃	<i>C</i> ₄	Gravim.	Paso	
370	170	50	40.8	48	1.1	541 000	450 000	32 800	44 900	1 700	1 260	5/120

Pellícula Roubrim		Dimensiones (mm)							Dimensiones Cotas de Montaje (mm)				Massa (kg)		
Ass. Roubrim Logotipo	Ass. Roubrim Logotipo e Solução	d_1	D_1	D_2	D_3	δ	A	R	d_1	d_2	d_3	r_1	Ass. Roubrim Logotipo	Ass. Roubrim Logotipo e Solução	Ass. Roubrim Logotipo e Solução
53232A	53232A(U)	170	120	145	125	35	61	135	950	140	110	3	2 Set	2 Set	3 Set



Rodamiento axial de bolas 51224-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	120
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	39
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51200
Unidad de venta	pieza

