



Rodamiento axial de bolas 51306-NSK

51306-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesse Limites (1/min)			
d	D	T	T_1	T_2	r mm	C_0	C_{0k}	C_{10}	C_{1k}	Grease	Oil	avec Bouillie Lubrifiant Pâte	
30	60	21	22.6	25	1	45 000	78 500	4 480	8 930	2 800	4 300		51306

Référence Roulement		Dimensions (mm)						Dimensions Cotes de Montage (mm)				Matériau acier		
avec Bouillie Lubrifiant Pâte	Avec Poudre Lubrifiant Séchable et Contrainte	d_i	D_i	D_o	D_1	h	A	R	d_s mm	D_s mm	r_s mm	avec Bouillie Lubrifiant Pâte	avec Bouillie Lubrifiant Séchable et Contrainte	avec Bouillie Lubrifiant Séchable et Contrainte
51306	51306U	60	32	45	62	7	22	50	45	42	1	0.287	0.28	0.305



Rodamiento axial de bolas 51306-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	60
C - Espesor (mm)	21
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51300
Unidad de venta	pieza

