



## Rodamiento axial de bolas 51307-NSK

51307-NSK



| Dimensions<br>(mm) |     |     |       |       |            | Capacité de Charge<br>(N) |          |       |          | Vitesse Limites<br>(g/min) |       |       |                 |
|--------------------|-----|-----|-------|-------|------------|---------------------------|----------|-------|----------|----------------------------|-------|-------|-----------------|
| $d$                | $D$ | $T$ | $T_1$ | $T_2$ | $r$<br>max | $C_0$                     | $C_{0k}$ | $C_1$ | $C_{1k}$ | Grease                     | Oil   | Steel | Stainless Steel |
| 26                 | 68  | 24  | 25.6  | 28    | 1          | 66 000                    | 105 000  | 6 780 | 10 706   | 2 400                      | 3 900 | 53307 |                 |

| Référence Roulement                       |                                                          | Dimensions<br>(mm) |       |       |       |     |     |     |  | Dimensions Cotes<br>de Montage<br>(mm) |             |             | Matériau<br>acier       |                                       |                                                          |       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Sphérique | Avec Prolonge<br>Logement<br>Sphérique et<br>Contre-pous | $d_1$              | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $h$ | $A$ | $R$ |  | $d_s$<br>mm                            | $D_s$<br>mm | $r_s$<br>mm | avec<br>Contre-<br>pous | avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Plate | Avec Bouillie<br>Logement<br>Sphérique<br>et Contre-pous |       |
| 53307                                     | 53307U                                                   | 68                 | 57    | 52    | 72    | 7.5 | 24  | 5.6 |  | 55                                     | 48          | 1           |                         | 0.280                                 | 0.423                                                    | 0.405 |



**Rodamiento axial de bolas 51307-NSK**

| Caractéristique            | Valeur                    |
|----------------------------|---------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 35                        |
| D - Diámetro exterior (mm) | 68                        |
| C - Espesor (mm)           | 24                        |
| Marca                      | NSK                       |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de bolas |
| Tipo de jaula              | Acero                     |
| Rodamiento serie           | 51300                     |
| Unidad de venta            | pieza                     |

