



Rodamiento axial de bolas 51308-NSK

51308-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesse Limites (1/min)		
d	D	T	T_1	T_2	r max	C_0	C_{0N}	C_1	C_{1N}	Gross	Fine	avec Roulement Plein
40	78	26	28.6	31	1	70 000	138 000	7 100	12 700	2 200	3 400	53308

Référence Roulement		Dimensions (mm)								Dimensions Cotes de Montage (mm)			Matériau acier		
avec Roulement Logement Sphérique	avec Roulement Logement Sphérique et Cylindrique	d_1	D_1	D_2	D_3	h	A	R		d_s max	D_s max	r_s max	avec Roulement Plein	avec Roulement Logement Sphérique	avec Roulement Logement Sphérique et Cylindrique
53308	53308 U	78	42	60	82	8.5	28	64		63	95	1	0.530	0.581	0.704



Rodamiento axial de bolas 51308-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	78
C - Espesor (mm)	26
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51300
Unidad de venta	pieza

