



## Rodamiento axial de bolas 51309-NSK

51309-NSK



| Dimensions<br>(mm) |     |     |       |       |           | Capacité de Charge<br>(N) |          |         |          | Vitesse Limites<br>(1/min) |       |                               |              |
|--------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|---------------------------|----------|---------|----------|----------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| $d$                | $D$ | $T$ | $T_1$ | $T_2$ | $r$<br>ma | $C_0$                     | $C_{0N}$ | $C_0$   | $C_{0N}$ | Grasse                     | Huile | Sans<br>lubrification<br>Pure |              |
| 45                 | 65  | 28  | 30    | 1     | 30        | 1                         | 80 500   | 163 000 | 8 380    | 16 706                     | 2 000 | 3 000                         | <b>51309</b> |

| Référence Roulement                            |                                                         | Dimensions<br>(mm) |       |       |       |     |     |     |  | Dimensions Cotes<br>de Montage<br>(mm) |             |             | Matériau<br>acier             |                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| avec<br>lubrification<br>Logement<br>Sphérique | Avec Possibilité<br>Logement<br>Sphérique et<br>Conique | $d_1$              | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $h$ | $A$ | $R$ |  | $d_s$<br>ma                            | $D_s$<br>ma | $r_s$<br>ma | avec<br>lubrification<br>Pure | avec<br>lubrification<br>Logement<br>Sphérique | Avec Possibilité<br>Logement<br>Sphérique et<br>Conique |
| <b>51309</b>                                   | <b>51309 U</b>                                          | 65                 | 47    | 65    | 90    | 10  | 25  | 64  |  | 69                                     | 61          | 1           | 0.672                         | 0.782                                          | 0.868                                                   |



**Rodamiento axial de bolas 51309-NSK**

| Caractéristique            | Valeur                    |
|----------------------------|---------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 45                        |
| D - Diámetro exterior (mm) | 85                        |
| C - Espesor (mm)           | 28                        |
| Marca                      | NSK                       |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de bolas |
| Tipo de jaula              | Acero                     |
| Rodamiento serie           | 51300                     |
| Unidad de venta            | pieza                     |

