



Rodamiento axial de bolas 51316-NSK

51316-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (m/min)			
d	D	T	T ₁	T ₂	r	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	Grasse	Huile	avec huile lubrifiée à vie	
80	140	44	47.5	52	1.5	164 000	395 000	16 700	48 900	1 300	1 900		51316

Références Roulements		Dimensions (mm)								Dimensions Codes de Montage				Matériau du acier		
avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	b	A	R		d ₁	D ₁	r ₁	r ₂	avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie
51316	51316U	140	82	130	145	15	50	112		115	105	1.5	2.5	2.54	2.54	2.54



Rodamiento axial de bolas 51316-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	44
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51300
Unidad de venta	pieza

