



Rodamiento axial de bolas 51320-NSK

51320-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (m/min)		
d	D	T	T_1	T_2	r max	C_0	C_1	C_2	C_3	Grasses	Huile	avec huile lubrifiée à vie
100	170	65	59.2	64	1.5	259 000	595 000	24 300	81 980	1 000	1 500	51320

Références Roulement		Dimensions (mm)								Dimensions Cotes de Montage			Matériau du rotor		
avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie	d_1	D_1	D_2	D_3	b	A	R		d_1	D_1	r_1	avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie	avec huile lubrifiée à vie
51320	51320-U	170	103	155	175	18	46	12.5		102	120	1.5	4.56	5.38	6.37



Rodamiento axial de bolas 51320-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	55
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51300
Unidad de venta	pieza

