



Rodamiento axial de bolas 51406-NSK

51406-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesse Limites (g/min)		
d	D	T	T_1	T_2	r mm	C_0	C_{0a}	C_{0b}	C_{0c}	Grasse	Huile	Avec huile lubrifiée à frottement faible
30	70	28	30	1	30	73 000	126 000			7 200	12 000	2 200

Référence Roulement		Dimensions (mm)								Dimensions Cotes de Montage (mm)			Matériau acier		
Avec huile lubrifiée à frottement faible	Avec huile lubrifiée à frottement normal	d_1	D_1	D_2	D_3	h	A	R		d_a mm	D_a mm	r_a mm	Avec huile lubrifiée à frottement faible	Avec huile lubrifiée à frottement normal	Avec huile lubrifiée à frottement normal
51406	51406U	70	32	50	75	9	20	56		54	46	1	0.018	0.025	0.068



Rodamiento axial de bolas 51406-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	70
C - Espesor (mm)	28
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51400
Unidad de venta	pieza

