



Rodamiento axial de bolas 51409-NSK

51409-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (kgf)				Vitesse Limites (1/min)			
d	D	T	T_1	T_2	r max	C_0	C_{00}	C_1	C_{10}	Graisse	Huile	Sans lubrification	
48	100	59	42.4	48	1.1	128 000	248 000	10 000	25 100	1 600	2 400	51409	

Référence Roulement		Dimensions (mm)								Dimensions Cotes de Montage (mm)			Matériau du ROTOR		
avec Bouillie Lubrifiant Sécher	Avec Poussière Lubrifiant Sécher ou Graisse	d_1	D_1	D_2	D_3	h	A	R		d_s mm	D_s mm	r_s mm	avec Bouillie Lubrifiant Sécher	avec Bouillie Lubrifiant Sécher	Avec Poussière Lubrifiant Sécher ou Graisse
51409	51409 U	100	47	72	93.5	12.5	2.9	80		75	87	1	1.48	1.53	1.57



Rodamiento axial de bolas 51409-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	45
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	39
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51400
Unidad de venta	pieza

