



Rodamiento axial de bolas 51410-NSK

51410-NSK



Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)				Vitesse Limites (g/min)			
d	D	T	T_1	T_2	r max		C_0	C_{0a}	C_{10}	C_{10a}	Grasse	Huile	Avec Rodante Logement Plein	
56	110	43	45.6	60	1.6		147 000	388 000	15 080	24 900	1 400	2 200		51410

Référence Roulement		Dimensions (mm)							Dimensions Codes de Montage			Matériau acier		
Avec Rodante Logement Sphérique	Avec Rodante Logement Sphérique et Cylindrique	d_i	D_i	D_o	D_1	b	A	R	d_s mm	D_s mm	r_s mm	Avec Rodante Logement Plein	Avec Rodante Logement Sphérique	Avec Rodante Logement Sphérique et Cylindrique
53410	53410 U	110	52	80	115	14	35	90	85	34	1.5	1.34	1.58	2.41



Rodamiento axial de bolas 51410-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	43
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51400
Unidad de venta	pieza

