

## Rodamiento axial de bolas 51415-NSK

51415-NSK

**LE BON ROULEMENT**

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (kg)				Vitesse Linéaire (m/min)		
d	D	T	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	r	mm	C <sub>0</sub>	C <sub>10</sub>	C <sub>0</sub>	C <sub>10</sub>	Grease	Oil	Applicable Logement
98	100	65	69	75	2		254 000	560 000	25 900	57 800	950	1 430	<b>51415</b>

  

Références Roulement		Dimensions (mm)						Dimensions Codes de Montage				Matériau du rotor		
App. Disponible Logement	App. Disponible Logement	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	b	A	R	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	r <sub>1</sub>	App. Disponible Logement	App. Disponible Logement	App. Disponible Logement
<b>51415</b>	<b>51415U</b>	100	78	118	86.6	21	42	12.6	125	130	2	6.15	6.23	7.50



**Rodamiento axial de bolas 51415-NSK**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	75
D - Diámetro exterior (mm)	160
C - Espesor (mm)	65
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51400
Unidad de venta	pieza

