



Rodamiento axial de bolas 51417-X-NSK

51417-X-NSK



Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (1/min)		
d	D	T	T ₁	T ₂	r	C ₁₀	C ₉₀	C ₅₀	C ₁₀	Grasse	Huile	avec huile lubrifiée à vie
85	100	72	77	83	2.7	9 900 000	755 000	31 500	77 000	850	1 300	51417 X

Références Roulement		Dimensions (mm)							Dimensions Cotes de Montage (mm)			Matériau rotor		
Avec huile lubrifiée à vie	Avec huile lubrifiée à vie	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	h	A	R	d ₁	D ₁	r ₁	Avec huile lubrifiée à vie	Avec huile lubrifiée à vie	Avec huile lubrifiée à vie
51417 X	51417 XU	177	88	100	106	23	47	140	121	124	2	8.57	8.12	12.4



Rodamiento axial de bolas 51417-X-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	180
C - Espesor (mm)	72
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51400
Unidad de venta	pieza

