



## Rodamiento de bolas 62208-2RSR-C3-FAG

62208-2RSR-C3-FAG


**LE BON  
ROULEMENT**


|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>d</b>                 | 40 mm                                     |
| <b>D</b>                 | 80 mm                                     |
| <b>B</b>                 | 23 mm                                     |
| <b>D<sub>2</sub></b>     | 70,6 mm                                   |
| <b>D<sub>1</sub> min</b> | 73 mm                                     |
| <b>d<sub>2</sub></b>     | 50,4 mm                                   |
| <b>d<sub>1</sub> max</b> | 47 mm                                     |
| <b>r<sub>1</sub> max</b> | 1 mm                                      |
| <b>r<sub>2</sub> max</b> | 1,1 mm                                    |
| <b>m</b>                 | 0,462 kg masse                            |
| <b>C<sub>r</sub></b>     | 31000 N charge dyn. de base, radiale      |
| <b>C<sub>0</sub></b>     | 17800 N charge statique de base, radiale  |
| <b>n<sub>G</sub></b>     | 5000 1/min vitesse limite                 |
| <b>C<sub>10</sub></b>    | 1200 N charge limite radiale à la fatigue |
| <b>f<sub>0</sub></b>     | 14 Facteur de calcul                      |



**Rodamiento de bolas 62208-2RSR-C3-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 40                                               |
| D - Diámetro exterior (mm) | 80                                               |
| C - Espesor (mm)           | 23                                               |
| Marca                      | FAG                                              |
| Tipo del rodamiento        | De bolas                                         |
| Juego                      | Alta velocidad (C3, J30)                         |
| Tipo de sellado            | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Rodamiento serie           | 62000                                            |
| Unidad de venta            | pieza                                            |

