


Rodillo de apoyo (de bolas) LFR22/8-6-2RSR-NA-INA

LFR22/8-6-2RSR-NA-INA

LE BON
ROULEMENT



d	8 mm
D _{max}	24 mm
B	14 mm Tolérance : 0/-0,12
A _T	14 mm
C	11,8 mm
D	12 mm
d _G	6 mm
r _{max}	0,3 mm
m	0,032 kg masse
C _{dyn}	4000 N charge dyn. de base effective en tant que galet (radiale)
C _{stat}	4300 N charge stat. de base effective en tant que galet (radiale)
C _{lim}	630 N charge limite à la fatigue
	IR8X12X14 Bague intérieure
	Trou de graissage dans la bague intérieure (diamètre) 2 mm
	galets de roulement palier libre aussi livrables sans bague intérieure : LFR...2RSR-INA



Rodillo de apoyo (de bolas) LFR22/8-6-2RSR-NA-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	8
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	14
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Jaula exterior curvada
Rodamiento serie	LFR22
Unidad de venta	pieza

