

Rodillo de apoyo (de bolas) 306802-2RSR-NKE

306802-2RSR-NKE

LE BON ROULEMENT

Hauptabmessungen [mm] Boundary dimensions [mm]				Bezeichnung Designation		
D	d	B	R	r ₁ , r ₂ mit	mit zylindrischem Außenring with cylindrical outer ring	mit balligen Außenring with sphered outer ring
47	15	18	400	1	306802-2RSR	306802-2RSR

Uchtnohzahl Speed rating		Tragzahlen [kN] Load ratings [kN]		Maximal zulässige Radiallast [kN] max. permissible radial load [kN]		Gewicht [kg] Weight [kg]
D	[min ⁻¹]	C _r dyn	C ₀ stat	F _{rmax} dyn	F _{rmax} stat	m
47	4000	14.8	9.2	—	—	0.15



Rodillo de apoyo (de bolas) 306802-2RSR-NKE

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	19
Marca	NKE
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de bolas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	306800
Unidad de venta	pieza

