FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas SK102-207KRRB-AH10-INA

SK102-207KRRB-AH10-INA

LE BON ROULEMENT



d	28,5750 mm	Tolérance : +0,175/+0,03
d	1 1/8 inch	
D_{SP}	72 mm	
B	37,7 mm	
C	17 mm	
C_2	20,5 mm	
D_1	60,3 mm	
d_1	46,8 mm	
F	38 mm	
r	0,25 mm	
m	0,45 kg	masse
C_r	27500 N	charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	15300 N	charge statique de base, radiale
C_{ur}	770 N	charge limite radiale à la fatigue
f_0	13,8	Facteur de calcul

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas SK102-207KRRB-AH10-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	28,57
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	37,7/17
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De bolas
Agujero	Hexagonal
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client