

Rueda libre de agujas HF2520

HF2520

LE BON ROULEMENT

HF / HF.KF

Norme de arbre / Shaft standard	Type de roulement / Bearing type	Designation / Désignation	Dimensions / Dimensions				C. cap	Vitesse de rotation limite / Maximum rotating speed (1)		Matériau de l'arbre / Shaft material	Matériau du cage / Cage material	Application / Application	Poids / Weight
			d	D	B	r min		5000	3300				
25	normale/normal	HF2520	-	25	32	20	0,3	66	5500	5500	HF2512	38	

Tolérances de montage à pression / Press fit tolerances					
Série / Series	Diamètre arbre / Shaft diameter	Tolérance alésage / Housing tolerance			Tolérance arbre / Shaft tolerance
		Acier / Steel	Alliage léger / Light Alloy	Plastique / Plastic	
HF / HFL	low / oil lubr.	H6 (N7)	H6 (P7)	-	H5 (H6)



Rueda libre de agujas HF2520

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	32
C - Espesor (mm)	20
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rueda libre
Tipo de sellado	No estanco
Rodamiento serie	HF
Unidad de venta	pieza

