

Rodamiento de bolas 6805-2RS-INOX

6805-2RS-INOX





| Dimensions (mm)<br>Dimensions (pou) |           |           | Coefficient de charge (KN)<br>Load rating (kN) |                            | Vitesse linéaire*<br>Speed limit* | Poids (kg)<br>Weight (kg) | Sigle<br>Designation |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| d<br>(mm)                           | D<br>(mm) | B<br>(mm) | Dynamique<br>C                                 | Statique<br>C <sub>0</sub> |                                   |                           |                      |
| 25                                  | 37        | 7         | 4.6                                            | 3.58                       | 10500                             | 0.022                     | 5581685-2RS          |



**Rodamiento de bolas 6805-2RS-INOX**

| Caractéristique            | Valeur                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 25                                               |
| D - Diámetro exterior (mm) | 37                                               |
| C - Espesor (mm)           | 7                                                |
| Marca                      | Genérica alta calidad                            |
| Tipo del rodamiento        | De bolas                                         |
| Juego                      | Estándar                                         |
| Tipo de sellado            | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Tipo de jaula              | Acero                                            |
| Especificaciones           | Acero inoxidable                                 |
| Rodamiento serie           | 61800 - 6800                                     |
| Unidad de venta            | pieza                                            |

