

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23130-CA-K-C3-W33

23130-CA-K-C3-W33

LE BON ROULEMENT

Alésage conique / Tapered bore

| Dimensions (mm) Dimension (mm) | | | | Coefficient de charge (C) Load rating (kN) | | Vitesse limite (tr/min) Speed limit (Rpm) | | Poids (kg) Weight (kg) | Sigle Designation | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------------------|--|-------|---------------------------|---|---------------------------------|
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | K (mm) | Dynamique C _d | Statique C _s | Lubrification Lubrication | 23130 | | Alésage cylindrique Cylindrical bore | Alésage conique Tapered bore |
| 50 | 230 | 80 | 6 | 810 | 1170 | 1000 | | 2340 | | |



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23130-CA-K-C3-W33

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 150 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 250 |
| C - Espesor (mm) | 80 |
| Marca | Genérica alta calidad |
| Tipo del rodamiento | Con rodillos oscilantes |
| Juego | Alta velocidad (C3, J30) |
| Tipo de sellado | No estanco |
| Tipo de jaula | Macisa latón |
| Agujero | Cónico/a |
| Rodamiento serie | 23100 |
| Unidad de venta | pieza |

