

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22319-E-JA-VA405-SKF

22319-E-JA-VA405-SKF

**LE BON ROULEMENT**

Principal dimensions		Basic load ratings		Fatigue load	Speed ratings	Mass	Designations	
d	D	B	C	$C_0$	Ref- lim- one speed	kg	Bearings with cylindrical bore	
mm	mm	mm	mm	kN	rpm	kg	-	
95	200	67	67	745	2400	3 400	10,5	* 22319 EJA/VA405

  

Dimensions				Abutment and fillet dimensions				Calculation factors				Permissible accelerations	
d	$d_2$	$D_1$	$b$	K	$r_{1,2}$	$r_a$	$D_a$	$r_a$	$\alpha$	$V_1$	$V_2$	$V_3$	For all lubricants rotational times
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	°				$m/s^2$
95	338	148	33,1	6	3	109	354	2,5	0,23	2	3	2	54g / 20g



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22319-E-JA-  
VA405-SKF**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	95
D - Diámetro exterior (mm)	200
C - Espesor (mm)	67
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

