

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22324-CC-JA-W33-VA405-SKF

22324-CC-JA-W33-VA405-SKF

**LE BON ROULEMENT**

Principal dimensions	Basic load ratings	Fatigue load	Speed ratings	Mass	Designations					
d D B	C C <sub>0</sub>	P <sub>0</sub>	Ref. lim- one speed limb- one speed	kg	Bearings with cylindrical bore tapered bore					
mm	kN	kN	1/min	kg	-					
120	360	36	106	3120	100	2000	2400	23	22324-CC/JA/W33VA405	22324-CC/JA/W33VA405

  

Clearances	Abutment and fillet dimensions	Calculation factors	Permissible accelerations											
d <sub>1</sub> d <sub>2</sub> D <sub>1</sub> b K	r <sub>1,2</sub> r <sub>a</sub> D <sub>a</sub> r <sub>e</sub>	ε Y <sub>1</sub> Y <sub>2</sub> Y <sub>3</sub>	For all lubricants rotational / linear											
mm	mm	-	m/s <sup>2</sup>											
120	352	216	13,9	7,5	2	134	246	2,5	0,25	1,9	2,8	1,8	PK0	21g



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22324-CC-JA-  
W33-VA405-SKF**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	120
D - Diámetro exterior (mm)	260
C - Espesor (mm)	86
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

