



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22334-CC-JA-W33-VA405-SKF

22334-CC-JA-W33-VA405-SKF



Principal dimensions	Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings	Mass	Designations	
d D B	dynmic C	static C ₀	load limit P ₀	Ref. speed Lim. speed	kg	Bearing with cylindrical bore	tapered bore
mm	kN	kN	kN	1/min	kg	—	
170 340 120	1760	2180	176	1400 2450	63	22334-CCJA-W33VA405 22334-CCJA-W33VA405	

Dimensions					Abutment and Fillet dimensions			Calculation Factors				Permissible accelerations	
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} min.	d _a min.	D _a max.	r _a min.	e	V ₁	V ₂	V ₃	For all lubrications reference: 1mm
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm					m/s ²
170 343 200 16,7 9	4	157 243 2	0,33 2 3 2	65 g 18 g									



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22334-CC-JA-
W33-VA405-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	170
D - Diámetro exterior (mm)	360
C - Espesor (mm)	120
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

