

Rodillo de apoyo (de rodillos) RSTO8-TN-X

RSTO8-TN-X

LE BON ROULEMENT

| Série(s) et/ou Classe(s) (Dimension(s) mm) | Série / Designation | | | | Dimension(s) mm | | | | | | | Coefficient de charge K ₁ (avec L ₁₀₀ h ₁₀₀) | | | | Classe ISO (mm) |
|---|--|--------------------------|--|------------------------|-----------------|---|----------------------------------|----|-----|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--------|--------------------|
| | Série bague intérieure RSTO et RSTO.X | Profil(s) d'engrenage | Angle bague extérieure RSTO et RSTO.X | Fond(s) de la gaine | D ₁ | d | r ₁ r ₂ | B | C | d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | d ₅ | | |
| 34 | RSTO et TN | 21 | STO et TN | 26 | 24 | 8 | 12 | 30 | 3,8 | 15 | 4 800 | 5 000 | 4 000 | 5 200 | 14 800 | |
| | RSTO et TN X | 21 | STO et TN X | 26 | 24 | 8 | 12 | 30 | 3,8 | 15 | 4 800 | 5 000 | 4 000 | 5 200 | 14 800 | |



Rodillo de apoyo (de rodillos) RSTO8-TN-X

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|----------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 12 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 24 |
| C - Espesor (mm) | 9,8 |
| Marca | Genérica alta calidad |
| Tipo del rodamiento | Rodillo de apoyo de agujas |
| Tipo de sellado | No estanco |
| Tipo de jaula | Poliamido |
| Especificaciones | Jaula exterior plana |
| Rodamiento serie | RSTO |
| Unidad de venta | pieza |

